

Хабарландыру

Университетіміздің жөндеу жұмыстарының қажеттілігіне байланысты төменде көрсетілген құрылыс заттарын сатып алуға «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңының 39 бабы 3 тармағы 18 тармақшасы және университеттің «Сатып алу және сату Регламентінің» 22 бабы «белгілі талапкерлер арасында тендер өткізу әдісіне» сәйкес хабарландыру жариялаймыз.

Сатып алуға қатысуға баға ұсыныстарын берулеріңізді және 2018 жылдың маусым айының 25-ші жұлдызы күні сағат 10:00-ге дейін Ректорат ғимаратындағы №203 кабинетке өткізулеріңізді сұранамыз.

№	Тауар аты	Сипаттамасы	Өлшемі	Саны
1	Водоэмульсия	Қабырғалар мен төбелерді жоғары сапалы бояу үшін арналған акрилді су эмульсиясы. Ол құрғақ тозуға қарсы тұруымен ерекшеленеді, бұл өте жақсы жасырын күш пен тұрақты ақтығын көрсетеді. Боялған бетке әдемі көрініс береді. Ол кез-келген суда еритін пигментті (түс) жабады. Қолданылуы мүмкін: бетон, гипсокартон, кірпіш, гипс, тұсқағаздар, сондай-ақ бұрын су эмульсиялары мен сәндік текстуралық бояумен боялған беттер. Контейнер: 25 кг.	кг	32500
2	Водоэмульсия	Силикон негізіндегі қасбеттік су: қасиеттері: ылғалға қарсы, акрил, кілемшелер, супер-ак, аязға төзімді, жоғары эмульсия / эмульсия. Ол жоғары адгезияға ие, беті крекингтен, аяздан және ылғалдан қорғайды (әсіресе ауа райы жағдайына төзімді). Қолданылуы: қабырғалар, бетон, гипс, гипсокартон және басқа да тас беттер. Тұтыну: бір қабатқа 130-150 г / м ² . Контейнер: 25 кг.	кг	5500
3	Краска	Пигменттердің, титан диоксидінің және пентафтикалық лакпен толтырылған эмальмен ПФ-115 пульті, еріткіштер мен кептіргіштер қосылған. Эмаль ПФ-115 сырты мен ғимараттың ішіндегі атмосфералық әсерге ұшыраған алдын ала дайындалған ағаш, металл және басқа беттерін бояуға арналған. Краска қызыл-350кг, Краска қоңыр-300кг, Краска ақ-310кг, Краска жасыл-200кг, Краска қара-200кг, Краска еденге-1500кг, Краска сары-230кг, Краска көк-480кг, Краска сұр-200кг, Краска апельсин түс-60кг, Краска шие түс-60кг.	кг	6680
4	Линолеум	Линолеум негізі линейк типі - Ыстыққа негізделген, Линолеум жабыны түрі - ПВХ линолеумы, Түсті-қоңыр, Жалпы қалыңдығы -3,2 мм, Жұмыс қабатының қалыңдығы -0,3 мм, Оқшаулағыш материал: Шыны + ПВХ, 1 шаршы метр салмағы: 2,2 кг,	м ²	1500